



**Caractéristiques Philips Panneau LED
CoreLine SM136V G4 38.5W 6000lm -
840 Blanc Froid | 120x20cm- UGR<19 -
Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 253377 |
| EAN | 8720169764248 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
| Product Serie | CoreLine |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 155.8 |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK03 |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Surface |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x20cm |
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm) | 200 |
| Hauteur (mm) | 53 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix bas garantis**  **Jusqu'à 7 ans de garantie**

 **Retours faciles jusqu'à 14 jours**  **Eclairage LED durable**